

Standardowe wymiary oraz konfekcjonowanie bezazbestowych szczeliw do pomp i zaworów Montero

Kw [mm]	Typy szczeliw																	
	MF-245	MF-250	MF-260	MF-262	MF-330	MF-350 MS-320	MF-360	MF-940 MF-950	MG-410	MG-420 MG-520	MG-780 MG-780-B MG-780-C	MG-780-R	MG-787 MG-1000R	MG-970 MG-980	MG-974	MS-315	MS-360	MG-880-R
	Wagi 1 metra bieżącego sznura i jego ilości na szpuli w poszczególnych kw adrach																	
4	1 kg 33,5 mb 30 g/mb	1 kg 33 mb 30 g/mb	1 kg 33 mb 30 g/mb	1 kg 45 mb 22 g/mb	1 kg 40 mb 25 g/mb	1 kg 28,5 mb 35 g/mb	1 kg 50 mb 20 g/mb	- - -	0,5 kg 36 mb 14 g/mb	0,5 kg 33 mb 15 g/mb	0,5 kg 20 mb 25 g/mb	0,5 kg 25 mb 20 g/mb	0,5 kg 22 mb 23 g/mb	- - -	- - -	1 kg 40 mb 25 g/mb	- - -	0,5 kg 26 mb 19 g/mb
5	1 kg 25 mb 40 g/mb	1 kg 25 mb 40 g/mb	1 kg 28 mb 36 g/mb	1 kg 29 mb 34 g/mb	1 kg 28,5 mb 35 g/mb	1 kg 22 mb 45 g/mb	1 kg 33 mb 30 g/mb	- - -	0,5 kg 22 mb 23 g/mb	0,5 kg 25 mb 20 g/mb	0,5 kg 15 mb 33 g/mb	0,5 kg 17,5 mb 29 g/mb	0,5 kg 14 mb 36 g/mb	- - -	- - -	1 kg 28 mb 36 g/mb	- - -	0,5 kg 16 mb 31 g/mb
6	1 kg 16 mb 63 g/mb	1 kg 17 mb 59 g/mb	1 kg 16,5 mb 61 g/mb	1 kg 20 mb 50 g/mb	1 kg 20 mb 50 g/mb	1 kg 14,5 mb 69 g/mb	1 kg 20 mb 50 g/mb	1 kg 22 mb 45 g/mb	0,5 kg 16 mb 31 g/mb	0,5 kg 16,5 mb 30 g/mb	0,5 kg 11,5 mb 43 g/mb	0,5 kg 11 mb 45 g/mb	0,5 kg 10 mb 50 g/mb	0,5 kg 11 mb 45 g/mb	0,5 kg 10 mb 50 g/mb	1 kg 20 mb 50 g/mb	1 kg 20 mb 50 g/mb	0,5 kg 11 mb 45 g/mb
8	2 kg 20 mb 100 g/mb	2 kg 22 mb 91 g/mb	2 kg 22 mb 91 g/mb	2 kg 22 mb 91 g/mb	2 kg 23,5 mb 85 g/mb	2 kg 17,5 mb 114 g/mb	2 kg 25 mb 80 g/mb	2 kg 23,5 mb 85 g/mb	1 kg 17 mb 59 g/mb	1 kg 18 mb 56 g/mb	1 kg 15,5 mb 65 g/mb	1 kg 12 mb 83 g/mb	1 kg 11 mb 91 g/mb	1 kg 14,5 mb 69 g/mb	1 kg 17 mb 59 g/mb	2 kg 23,5 mb 85 g/mb	2 kg 23 mb 87 g/mb	1 kg 12 mb 83 g/mb
10	2 kg 12,5 mb 160 g/mb	2 kg 13 mb 154 g/mb	2 kg 13 mb 154 g/mb	2 kg 14 mb 143 g/mb	2 kg 16,5 mb 121 g/mb	2 kg 12 mb 167 g/mb	2 kg 15 mb 133 g/mb	2 kg 15 mb 133 g/mb	1 kg 11 mb 91 g/mb	1 kg 12 mb 83 g/mb	1 kg 10 mb 100 g/mb	1 kg 9 mb 111 g/mb	1 kg 7 mb 143 g/mb	1 kg 11 mb 91 g/mb	1 kg 8 mb 125 g/mb	2 kg 15,5 mb 129 g/mb	2 kg 14,5 mb 138 g/mb	1 kg 8 mb 125 g/mb
12	2 kg 9,5 mb 211 g/mb	2 kg 9 mb 222 g/mb	2 kg 10 mb 200 g/mb	2 kg 10 mb 200 g/mb	2 kg 12 mb 167 g/mb	2 kg 8,5 mb 235 g/mb	2 kg 11 mb 182 g/mb	2 kg 9,5 mb 211 g/mb	1 kg 8 mb 125 g/mb	1 kg 8 mb 125 g/mb	1 kg 7 mb 143 g/mb	1 kg 6 mb 167 g/mb	1 kg 5 mb 200 g/mb	1 kg 7 mb 143 g/mb	1 kg 6,5 mb 154 g/mb	2 kg 10 mb 200 g/mb	2 kg 9 mb 222 g/mb	1 kg 5 mb 200 g/mb
14	4 kg 13,5 mb 296 g/mb	4 kg 14 mb 286 g/mb	4 kg 14 mb 286 g/mb	4 kg 15 mb 267 g/mb	4 kg 19 mb 211 g/mb	4 kg 12,5 mb 320 g/mb	4 kg 16 mb 250 g/mb	4 kg 14,5 mb 276 g/mb	2 kg 11,5 mb 174 g/mb	2 kg 12,5 mb 160 g/mb	2 kg 11 mb 182 g/mb	2 kg 9 mb 222 g/mb	2 kg 7 mb 286 g/mb	2 kg 11 mb 182 g/mb	2 kg 10 mb 200 g/mb	4 kg 16 mb 250 g/mb	4 kg 13 mb 308 g/mb	2 kg 9 mb 222 g/mb
16	4 kg 11 mb 364 g/mb	4 kg 10 mb 400 g/mb	4 kg 11 mb 364 g/mb	4 kg 12 mb 333 g/mb	4 kg 15 mb 267 g/mb	4 kg 9,5 mb 421 g/mb	4 kg 12,5 mb 320 g/mb	4 kg 11 mb 364 g/mb	2 kg 9 mb 222 g/mb	2 kg 9,5 mb 211 g/mb	2 kg 8 mb 250 g/mb	2 kg 8 mb 250 g/mb	2 kg 5 mb 400 g/mb	2 kg 10 mb 200 g/mb	2 kg 7,5 mb 267 g/mb	4 kg 11 mb 364 g/mb	4 kg 11 mb 364 g/mb	2 kg 6 mb 333 g/mb
19	5 kg 9,5 mb 526 g/mb	5 kg 9 mb 556 g/mb	5 kg 10 mb 500 g/mb	5 kg 11 mb 455 g/mb	5 kg 12,5 mb 400 g/mb	5 kg 8 mb 625 g/mb	5 kg 12 mb 417 g/mb	5 kg 10 mb 500 g/mb	3 kg 9,5 mb 316 g/mb	3 kg 10 mb 300 g/mb	3 kg 7 mb 429 g/mb	3 kg 7 mb 429 g/mb	3 kg 6 mb 500 g/mb	3 kg 9,5 mb 316 g/mb	3 kg 8,5 mb 353 g/mb	5 kg 10 mb 500 g/mb	5 kg 10 mb 500 g/mb	3 kg 7 mb 429 g/mb
22	5 kg 7 mb 714 g/mb	5 kg 7 mb 714 g/mb	5 kg 7,5 mb 667 g/mb	5 kg 9 mb 556 g/mb	5 kg 9 mb 556 g/mb	5 kg 7,5 mb 667 g/mb	5 kg 9 mb 556 g/mb	5 kg 8 mb 625 g/mb	3 kg 7 mb 429 g/mb	3 kg 7,5 mb 400 g/mb	3 kg 6,5 mb 462 g/mb	3 kg 5,5 mb 545 g/mb	3 kg 4 mb 750 g/mb	3 kg 7,5 mb 400 g/mb	3 kg 6,5 mb 462 g/mb	5 kg 8 mb 625 g/mb	5 kg 7,5 mb 667 g/mb	3 kg 5 mb 600 g/mb
25	5 kg 6 mb 833 g/mb	5 kg 6 mb 833 g/mb	5 kg 6 mb 833 g/mb	5 kg 8 mb 625 g/mb	5 kg 6,5 mb 769 g/mb	5 kg 5 mb 1000 g/mb	5 kg 7 mb 714 g/mb	5 kg 6,5 mb 769 g/mb	3 kg 5,5 mb 545 g/mb	3 kg 6 mb 500 g/mb	3 kg 4 mb 750 g/mb	3 kg 4 mb 750 g/mb	3 kg 3 mb 1000 g/mb	3 kg 5,5 mb 545 g/mb	3 kg 5,5 mb 545 g/mb	5 kg 6 mb 833 g/mb	5 kg 6,5 mb 769 g/mb	3 kg 4 mb 750 g/mb

Podane dane techniczne, nie stanowią gwarancji właściwej pracy wyrobów w określonych warunkach. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.

Polman sp.j., 05-816 Michałowice, ul. Jaśminowa 9, tel./fax 22 723 89 53/5, www.polman.com.pl, biuro@polman.com.pl